

安全データシート

作成日：2002年4月4日

1. 化学品
及び会社情報

製品名/化学品の名称：パイオラン[®]クロス粘着テープ
気密・防水用 KM-30-BK

会社名：ダイヤテックス株式会社
住所：富山県黒部市沓掛2000番地
担当部門：品質保証グループ
電話番号：0765-52-1732
FAX番号：0765-54-2768
緊急連絡先：同上

2. 危険・有害性の
要約

危険性：通常取り扱いでは、危険性はない。
有害性：高分子量化合物では生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。
環境影響：特段ないと思われる。
GHS分類：分類基準に該当しない。

3. 組成、成分
情報

単一製品・混合物の区別：混合物

化学品名 CAS.No	①ポリエチレン樹脂 9002-88-4	②アクリル酸エステル共重合体 非開示	③粘着付与剤樹脂 非開示
化学品名 CAS.No	④着色剤(ブラック) 非開示		

4. 応急措置

目に入った場合：直ちに流水で十分に洗眼する。
取扱い中に粘着剤が
皮膚に付着した場合：水または石鹼水で充分洗浄する。もし、皮膚に炎症を生じたときは、医師の手当てを受ける。
吸入した場合：加熱溶解時(焼却時など)に発生する蒸気、ガスを大量に吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移動し、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合：大量に飲み込んだ場合は直ちに吐き出させ、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

消火方法：火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
移動可能であれば、速やかに安全な場所に移動させる。
周囲の設備等に散水して冷却する。
消火作業の際は、適切な保護具を着用する。
消火剤：噴霧水、粉末、炭酸ガス、アルコフォーム、乾燥砂

6. 漏出時の措置

くずなどは容器に集め廃棄処分する。

7. 取扱い及び
 保管上の注意
 取扱い：人体、車のボディーなどには直接貼らないこと。
 家具、壁、ガラスなどに貼る場合は、事前に充分試験をして貼ること。
 電気絶縁用には使用しないこと。
 貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってしっかり押さえ貼りつけること。
 保 管：直射日光を避け、涼しい所で保管する。

8. 暴露防止
 及び措置
 管理濃度：管理濃度は規定されていない。
 許容濃度：日本産業衛生学会、ACGIH ではこの物質の許容濃度を設定していない。
 設備対策：特になし。
 保 護 具：必要に応じて着用する。

9. 物理／

外 観 等：粘着テープ

化学的性質

化学品名	①ポリエチレン樹脂	②アクリル酸エステル共重合体	③粘着付与剤樹脂
融 点	100～145℃	知見なし	知見なし
比 重	0.90～0.95	知見なし	知見なし
溶 融 度	水に不溶	水に不溶	水に不溶
引 火 点	300℃以上	—	—
化学品名	④着色剤(ブラック)		
融 点	知見なし		
比 重	知見なし		
溶 融 度	水に不溶		
引 火 点	—		

10. 安定性、反応性 安定性：通常取り扱い状態において安定

11. 有害性情報 刺 激 性：皮膚刺激性 物理的な刺激
 眼刺激性 物理的な刺激
 急性毒性：生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。

12. 環境影響情報 分解性、蓄積性：知見なし

13. 廃棄上の注意 焼却炉で焼却する。または、産業廃棄物処理場に埋め立てる。

14. 輸送上の注意 容器・包装は破損のないことを確かめ、落下、損傷のないよう積込み、荷崩れ防止を確実に行う。

15. 適用法令 消 防 法：指定可燃物 合成樹脂類

16. その他情報 本データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、この記載内容は通常の使用状態におけるものであり、特殊な条件下での安全性、引用文献の内容・全ての生体影響の網羅を保障するものではありません。

使用におかれましては、適用法令に従うとともにこの安全データシートを参考に、使用に即した取扱い上の注意を検討確立して下さい。