

## 安全データシート

作成日：2013年11月18日

**1. 化学品**製品名/化学品の名称：パイオラン<sup>®</sup>クロス粘着テープ

## 及び会社情報

クロスカットテープ（クリア）

会社名：ダイヤテックス株式会社

住所：富山県黒部市沓掛2000番地

担当部門：品質保証グループ

電話番号：0765-52-1732

FAX番号：0765-54-2768

緊急連絡先：同上

**2. 危険・有害性の** 危険性：通常の取り扱いでは、危険性はない。

## 要約

有害性：高分子量化合物では生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。

環境影響：特段ないと思われる。

GHS分類：分類基準に該当しない。

**3. 組成、成分**

単一製品・混合物の区別：混合物

## 情報

化学品名	①ポリエチレン樹脂	②アクリル酸エステル共重合物
CAS.No	9002-88-4	非開示

**4. 応急措置**

目に入った場合：直ちに流水で充分に洗眼する。

取扱い中に粘着剤が：水または石鹼水で充分洗浄する。もし、皮膚に炎症

皮膚に付着した場合：を生じたときは、医師の手当てを受ける。

吸入した場合：加熱溶融時（焼却時など）に発生する蒸気、ガスを大量に吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移動し、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合：大量に飲み込んだ場合は直ちに吐き出させ、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。

**5. 火災時の措置**

消火方法：火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。

移動可能であれば、速やかに安全な場所に移動させる。

周囲の設備等に散水して冷却する。

消火作業の際は、適切な保護具を着用する。

消火剤：噴霧水、粉末、炭酸ガス、アルコフォーム、乾燥砂

**6. 漏出時の措置**

くずなどは容器に集め廃棄処分する。

7. 取扱い及び  
保管上の注意      取扱い: 人体、車のボディーなどには直接貼らないこと。  
                          家具、壁、ガラスなどに貼る場合は、事前に充分試験をして貼ること。  
                          電気絶縁用には使用しないこと。  
                          貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってしっかりと押さえ貼りつけること。  
                          保管: 直射日光を避け、涼しい所で保管する。

8. 暴露防止  
及び措置      管理濃度: 管理濃度は規定されていない。  
                          許容濃度: 日本産業衛生学会、ACGIH ではこの物質の許容濃度を設定していない。  
                          設備対策: 特になし。  
                          保護具: 必要に応じて着用する。

9. 物理／ 化学的性質	外観等: 粘着テープ	
化学品名	①ポリエチレン樹脂	②アクリル酸エステル共重合物
融点	100~145°C	知見なし
比重	0.90~0.95	知見なし
溶融度	水に不溶	水に不溶
引火点	300°C以上	—

10. 安定性、反応性 安定性: 通常の取り扱い状態において安定

11. 有害性情報      刺激性: 皮膚刺激性 物理的な刺激  
                          眼刺激性 物理的な刺激  
                          急性毒性: 生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。

12. 環境影響情報      分解性、蓄積性: 知見なし

13. 廃棄上の注意      焼却炉で焼却する。または、産業廃棄物処理場に埋め立てる。

14. 輸送上の注意      容器・包装は破損のないことを確かめ、落下、損傷のないよう積込み、荷崩れ防止を確実に行う。

15. 適用法令      消防法: 指定可燃物 合成樹脂類

16. その他情報      本データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、この記載内容は通常の使用状態におけるものであり、特殊な条件下での安全性、引用文献の内容・全ての生体影響の網羅を保証するものではありません。

使用におかれましては、適用法令に従うとともにこの安全データシートを参考に、使用に即した取扱い上の注意を検討確立して下さい。